

1. Откройте «Терминал/Terminal». Возьмите права «root».
2. Напишите команду: ifconfig. Нажмите на клавиатуре клавишу «Enter».
3. Выберите нужный Ethernet адаптер. В информации о нем найдите HWaddr – это физический (MAC) адрес Вашего адаптера, inet addr – это логический (IP) адрес Вашего адаптера.

```
root@gs:~# ifconfig
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:13:20:97:79:E9
          inet addr:213.184.232.35  Bcast:213.184.232.63  Mask:255.255.255.224
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:595918002 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:449176492 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4032486179 (3.7 GiB)  TX bytes:2503558639 (2.3 GiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:1487202 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1487202 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:261013423 (248.9 MiB)  TX bytes:261013423 (248.9 MiB)

root@gs:~#
```