1. Нажмите кнопку «Пуск» в левом нижнем углу экрана. В появившемся меню нажмите левой кнопкой мыши на пункте «Выполнить...».

۲	<u>С</u> правка			
2	<u>В</u> ыполнить			
💰 Завер <u>ш</u> ение сеанса				
Ð	<u>З</u> авершение работы			
Пуск				

2. В появившейся строке наберите команду: winipcfg. После этого нажмите кнопку «ОК».

Запуск пр	ограммы	? ×
	Введите имя программы, папки или документа, который требуется открыть.	
<u>О</u> ткрыть:	winipefg	•
	ОК Отмена Обзор	

3. В появившейся таблице в первой строке необходимо выбрать из выпадающего меню имя Ethernet адаптера Вашей рабочей станции, о котором Вы желаете получить информацию (по умолчанию там, скорее всего, появится не нужный Вам PPP-adapter).

🕎 Конфи	гурация IP				_ 🗆 ×
Ethernet:	сведения				
			FE574B-3C	iom Megahertz ⁻	10/10
	Адрес контроллера		00-00-86-55-01-4F		
	ІР-адрес		10.10.20.10		
	Маска подсети		255.255.255.0		
Основной шлюз		10.10.20.1			
	OK	<u>О</u> свободить		О <u>б</u> новить	,
Oce	зободить в <u>с</u> е	Об <u>н</u> овить все		С <u>в</u> едения :	>>

4. В строке «Адрес контроллера» записан физический (МАС) адрес сетевого адаптера Вашей рабочей станции.

🌆 Конфигурация IP				_ 🗆 🗙
Ethernet: сведения				
		FE574B-3C	om Megahertz 1	0/10
Адрес контроллера		00-00-86-55-01-4F		\geq
IP-	адрес	10.10.20.10		
Маска подсети		255.255.255.0		
Основной	10.10.20.1			
OK	<u>О</u> свободить		О <u>б</u> новить	
Освободить в <u>с</u> е	06 <u>н</u> о	вить все	С <u>в</u> едения >	·>

5. В строке «IP-адрес» записан логический (IP) адрес сетевого адаптера Вашей рабочей станции.

🧑 Конфигурация IP				_ 🗆 🗵
Ethernet: сведения				
		FE574B-3C	om Megahertz ⁻	0/10
Адрес контроллера		00-00-86-55-01-4F		
ПР-адрес		10.10.20.10		>
Маска подсети		255.255.255.0		
Основной	10.10.20.1			
OK	<u>О</u> свободить		О <u>б</u> новить	
Освободить в <u>с</u> е	Обновить все		С <u>в</u> едения :	»